

PUHALLINYKSIKKÖ MVF-125-1



01-590

Liikuteltava yksikkö, jossa integroitu puhallin, Flexi-imuvarsi Ø 125 mm/pituus 1 m, polykarbonaattihuuva Ø 350 mm. Soveltuu mm. höyryjen ja pölyn kohdepoistoon. Puhallin 1,1 kW, 1 x 230 V, ilmamäärä 400-700 m³/h. Virtajohto 10 m, kela johdon säilytystä varten. Mukana 10 m poistoletku Ø 160 mm, joka liitetään poistokanavaan tai johdetaan ulos. Isojen kumipyörien ansiosta helposti liikuteltavissa, pyörät lukittavat.

MVF-125-1

PUHALLINYKSIKKÖ MVW-200-3



31-200

01-008M

01-009M

Liikuteltava puhallinyksikkö esim. hitsaussavulle, pakokaasulle, liimahöyryille.

Imuvarsi valitaan käyttötarkoituksen mukaan; mahdollisuus varustaa pikalukituksella imuvarren vaihdon helpottamiseksi. Puhallin 1,1 kW, 3 x 400 V, ilmamäärä 800-1.100 m³/h, kipinäsuojattu ATEX-moottori.

Virtajohto 10 m. Mukana myös 10 m poistoletku Ø 200 mm, joka liitetään poistokanavaan tai johdetaan ulos.

Puhallinyksikkö MVW-200-3 (ilman imuvartta)

Wing-imuvarsi Ø 160 mm L = 2000 mm pöytämalli

Wing-imuvarsi Ø 160 mm L = 3000 mm pöytämalli

SUODATINYKSIKKÖ W3

15-200

Liikuteltava suodatinyksikkö savujen, höyryjen, pölyn ja kaasujen kohdepoistoon.

Soveltuu käytettäväksi esim. hitsauksessa ja juotostöissä.

Laitteella on DIN EN ISO 15012-1 standardin mukainen hyväksyntä ja se täyttää suodatinyksiköiden turvallisuusmääräykset hitsaussavuluokassa W3.

4-vaiheinen suodatusjärjestelmä (karkeasuodatin G4, esisuodatin F5, hienosuodatin F9, aktiivihiilisuodatin).

Suodatusaste >99 %.

Puhdistettu ilma kierrätetään takaisin työympäristöön.

Tukeva pulverimaalattu teräsrakenne.

Suodattimien vaihto helposti ja nopeasti huoltoluukun kautta.

Moottoriteho 1,1 kW, 1 x 230 V, 50Hz.

Max. ilmamäärä 2.500 m³/h.

Mitat 580 x 580 x 900 mm (LxSxK).

Yksikköön sisältyy imuvarsi Ø 160 mm, L = 3 m.

Suodatinyksikkö W3

SUODATINYKSIKKÖ LF

Liikuteltava puhaltimen ja suodatinyksikön yhdistelmä pölylle, savuille ja kaasuille.

Käyttökohteita mm. juotos, liimaus, silkkipainatus, laboratoriot, kauneussalongit, jne.

Integroitu nopeuden säätö.

Teho 195 W, 230 V, 50 Hz.

Ilmavirtausmäärä 0-80 l/s (max).

Paino 8 kg.

Voidaan varustaa erityyppisillä suodattimilla käyttötarkoituksen mukaan.

Terfu-kohdeimuvarret soveltuvat liitettäväksi LF-suodatin-yksiköihin.