

## PAKOKAASUNPOISTORATA, MALLI 25



- \* Erittäin joustava ratkaisu pakokaasujen poistoon
- \* Suunniteltu keskikokoisille ja suurille korjaamoille ja kokoonpanolinjoille, katsastusasemille, jne.
- \* Soveltuu myös hitsaussavujen poistoon
- \* Helppo asentaa; katto- tai seinäasennus
- \* Materiaali puristettua alumiinia, lämmönkestävät neopreenikumilistat
- \* Radan vakiopituudet 3 m ja 6 m
- \* Mitat: Korkeus 291 mm, leveys 156 mm, poikkileikkauspinta-ala  $256 \text{ cm}^2 = n. \text{ } \varnothing 180 \text{ mm}$  putki
- \* Rataan sopivat kuljettimet sekä pakokaasuletkukelalle että kohdepoistoletkustolle
- \* Kuljetin/kuljettimet helposti liikuteltavissa työpisteiden välillä
- \* Maksimi suositeltu ilmamäärä  $2.000 \text{ m}^3/\text{h}/\text{kuljetin}$
- \* Pakokaasurata voidaan varustaa lisälaitteilla, esim. sähköinen langaton kuljettimen eteen/taakse -toiminto, paineilmasuulakkeet automaattiseen pakoputkesta irroitukseen, automaattinen puhaltimen käynnistys / sammutus, jne.